

DAIKIN Comfort FTX-JV/GV: Moderný a účinný, invertorová technológia samozrejmosťou



DAIKIN Comfort FTX-JV/GV / RX-JV/GV

Nástenná jednotka

Energetická trieda (až do)

A

- Tichá prevádzka: vďaka funkcii extra znížených otáčok ventilátora je hlučnosť jednotky znížená o 2-3 dB(A)
- Econo režim – minimalizuje spotrebu elektrickej energie znížením otáčok ventilátora (veľkosť 20, 25 a 35)
- Komfortný režim - v režime chladenia je vzduch nasmerovaný na podlahu (veľkosť 20, 25 a 35)

So všetkými funkciami pre optimálne vnútorné prostredie. A ešte trochu viac.

Silnou stránkou tejto jednotky je úspora energie. V pohotovostnom režime znižuje spotrebu z 10W na 2W. Vertikálny automatický pohyb lamiel poskytuje účinnú distribúciu vzduchu a teploty v celej miestnosti. Titánium apatitový filter odstraňuje peľ, prach a nežiadúce pachy.

Chladenie: 2,0 – 7,1 kW
Vykurovanie: 2,5 – 8,2 kW

Vnútorná jednotka FTX-JV/GV

INVERTER



* Len s prídavným adaptérom; **FTX-JV; *** FTX-GV; **** RX-GV

Energetická trieda (až do)

A



Vykurovanie a Chladenie

Vnútročné jednotky			FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV	FTX60GV	FTX71GV
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.. kW	-/0,55/-	-/0,73/-	-/0,98/-	0,44/1,55/2,08	0,44/1,99/2,40	0,57/2,35/3,20
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.. kW	-/0,59/-	-/0,69/-	-/0,93/-	0,40/1,60/2,53	0,40/2,04/2,81	0,52/2,55/3,82
EER			3,64	3,42	3,37	3,23	3,02	3,02
COP			4,24	4,06	3,76	3,63	3,43	3,22
Ročná spotreba energie		kWh	275	365	490	775	995	1175
Energetická trieda		Chladenie/Vykurovanie	A/A			A/A		B/C
Opláštenie		Farba	Biela					
Rozmery		Výška x šírka x Hĺbka	283x770x198			290x1050x238		
Hmotnosť		kg	7			12		
Akustický výkon	Chladenie	Vysoké ot.	55	56	57	59	61	62
	Vykurovanie	Vysoké ot.	55	56	57	58	60	62
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34
Chladiivo		Typ	R-410A					
Pripojenia potrubia	Kvapalina	mm	6,35					
	Plyn	mm	9,52		12,7		15,9	
	Odvod kondenzátu	mm	18					
Napájanie		Fáza / frekvencia / napätie	1~/50/220-240					

Vonkajšie jednotky			RX20JV	RX25JV	RX35JV	RX50GV	RX60GV	RX71GV
Rozmery		Výška x šírka x Hĺbka	550x658x275			735x825x300		770x900x320
Hmotnosť		kg	28			30		48
Prietok vzduchu	Chladenie	Vys./Nom./Níz./Tichá prevádzka	9,1/7,4/5,9/4,7	9,2/7,6/6,0/4,8	9,3/7,7/6,1/4,9	14,7/12,4/10,3/9,5	16,2/13,6/11,4/10,2	17,4/14,6/11,6/10,6
	Vykurovanie	Vys./Nom./Níz./Tichá prevádzka	9,4/7,8/6,3/5,5	9,7/8,0/6,3/5,5	10,1/8,4/6,7/5,7	16,1/13,9/11,5/10,2	17,4/15,1/12,7/11,4	19,7/16,9/14,3/12,7
Akustický výkon		Chladenie	Nom.ot.	60	62	61	63	66
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké ot.	46	48	47	49	52	
	Vykurovanie	Vysoké ot.	47	48	48	49	52	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Tepl.okolia Min.-Max.	10~46					
	Vykurovanie	Tepl.okolia Min.-Max.	-15~20					
Chladiivo		Typ	R-410A					
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Max.	15			30		
	Prevýšenie	Max.	12			20		
Napájanie		Fáza / frekvencia / napätie	1~/50/220-230-240			1~/50/220-240		

Možné MultiSplit kombinácie									
	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	RXYSQ-P8
FTX20JV	•	•	-	-	-	-	-	-	-
FTX25JV	•	•	-	-	-	-	-	-	-
FTX35JV	•	•	-	-	-	-	-	-	-

Pre viac detailov pozrite kombináčn tabuľky pre Multi Split aplikácie. Jednotky FTX-GV nie je možné použiť do žiadnej Multi Split kombinácie.

Vnútrotná jednotka FTX 20, 25, 35JV, 50, 60, 71GV



Vonkajšia jednotka RX 20, 25, 35 JV, 50, 60, 71GV



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, S.R.O.

Výrobky Daikin distribuuje :

R-410A

